

## Ausführung

- Wasserbehälter (8 Liter)
- Interner Hygrostat

## Anwendungen

- Im Keller, Schutzraum, Archiv, Wohnraum
- Lagerräume, Zivilschutzanlagen
- Zur Bauaustrocknung, zur Austrocknung nach Wasserschäden

## Entfeuchtungsleistung

- 28 °C / 60% R.F. > 0.32 Liter/Stunde oder 7.6 Liter/Tag
- 10 °C / 70% R.F. > 0.16 Liter/Stunde oder 3.8 Liter/Tag
- 30 °C / 80% R.F. > 0.61 Liter/Stunde oder 14.6 Liter/Tag



Technische Daten	
Entfeuchtungsleistung	14.6 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom	425 m3/h
Geeignet für Raumgrösse	ca. 150 m3
Max. Leistungsaufnahme	280 W
Umgebungstemperatur	6 - 43 °C
Kältemittel	R134a
Verdichterart	Hubkolben
Aussenmasse (H x B x T)	605 x 380 x 362 mm
Gewicht	22.0 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter	8 Liter

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Artikel-Nr. EFOA-D75HGXI

## Entfeuchter Oasis Entfeuchter D75GHXI