

## Ausführung

- Massives Kunststoffgehäuse ideal für die Bau-Branche
- Optimale Leistung in breitem Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich
- Automatische Heissabtauung
- 2 grosse Lenkrollen Vollgummi / Ausziehbarer Griff
- Schlauchanschluss für kontinuierlichen Wasserabfluss

## Einsatzbereich

- Zur Wäschetrocknung im Badezimmer
- Keller, Schutzraum, Archiv, Wohnraum
- Lagerräumen, Zivilschutzanlagen

## Entfeuchtungsleistung

- 30 °C / 80% R.F. 2.29 Liter/Stunde oder 55.0 Liter/Tag
- 20 °C / 70% R.F. 1.46 Liter/Stunde oder 35.0 Liter/Tag



Technische Daten	
Entfeuchtungsleistung	55.0 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom	500 m3/h
Für Raumtrocknung	300 m3
Max. Leistungsaufnahme	1'060 W
Stufenloser Hygrostat	26 – 90 %
Umgebungstemperatur	5 – 35 °C
Kältemittel	R410a
Verdichterart	Rollkolben
Aussenmasse (H x B x T)	810 x 510 x 485 mm
Gewicht	35.0 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter	-
Wasserpumpe mit 5m Schlauch	inbegriffen

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Artikel-Nr. EFCH-W55L

## Entfeuchter Kibernetik W55L